


SUTTER FLOOR 1

020104



Straik N.R.



SUPER DECAPANTE DE MUY ALTA EFICACIA SIN ACLARADO

- Alto poder solubilizante para una rápida acción sobre las capas de emulsión acumuladas en el tiempo
- No necesita aclarado
- Ahorra mucho tiempo
- Válido para todo tipo de suelos, duros o elásticos

CAMPOS DE EMPLEO Y FORMA DE USO

STRAIK N.R. está indicado para el decapado de pavimentos sintéticos como P.V.C. homogéneo o con carga, goma, linóleo, etc. y de pavimentos duros como las baldosas, el mármol o el terrazo.

- Puede ser utilizado con máquina fregadora o con rotativa provista de un disco preferentemente marrón.
- En función de la cantidad de la emulsión a remover se puede usar también disco verde o negro.
- Puede ser utilizado manualmente observando la precaución de dejar actuar el producto durante más tiempo.
- La innovadora formulación del producto permite eliminar la operación de aclarado sin comprometer la sucesiva aplicación de la emulsión.

- Para la utilización con máquina diluir 1 litro de producto en 5-10 litros de agua en función de número de capas de emulsión a eliminar.
- Reducir hasta 400 gr/litro para el decapado sobre linóleo o goma.

QUISER, S.A.
 Polígono Leizotz, Parcela C-2, nº 4
 20140 ANDOAIN
 Tel. 943 44 56 00 • 902 15 25 71

DILUCION

De 5 a 10%.

PRESENTACION

4 bombonas plásticas de 5 kg.

PICTOS



COMPOSICION

(Recc. CEE 89/542)
 Tensioactivos aniónicos y no iónicos: 0-5%. Jabón, E.D.T.A.: 0-5%.
 Hidrotropos: 0-5%. Biodegradabilidad 90%. Detersivo para superficies duras.

DATOS TECNICOS

Aspecto: Líquido amarillo pálido pH (c.c): 13,5
 Perfume: Floral Densidad (20/4): 1,05
 Residuo seco a 105°C: 11-11,5%

ADVERTENCIAS

Para usos no descritos consultar al Dpto. Tco. de SUTTER. En caso de ingestión accidental consulte al Servicio Nacional de Toxicología. Tel.: (91) 562.04.20. Preservar del frío. No devolver al envase el producto no utilizado. No utilizar sobre parquet o corcho no barnizados.

NOTAS



IRRITANTE

PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL. En el uso del producto atenerse a las instrucciones de la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños.

SUTTER professional



SUTTER IBERICA, S.A. C/ BASILICA, N° 17 (OFICINAS) 1-3 28.020 - MADRID - TEL. (91) 556.10.74 - FAX (91) 556.17.40 <http://www.sutteriberica.com> - info@sutteriberica.com



Sutter Profesional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

FICHA DE SEGURIDAD

(Directiva CEE 88 / 379) (D.M. 28/01/92)

NOMBRE DEL PRODUCTO: **SUTTER FLOOR STRAIK N.R.**

1) IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

- 1.1) DESCRIPCION COMERCIAL / UTILIZACION:
DECAPANTE SIN ACLARADO PARA PAVIMENTOS SINTETICOS Y DE PIEDRA
- 1.2) FABRICANTE: SUTTER FINANZIARIA Spa. BORGHETTO BORBERA (AL).
ITALIA. TEL. 00/39/0143/69301
- 1.3) RESPONSABLE INTRODUCCION EN EL MERCADO COMERCIAL
- 1.3.1) NOMBRE: SUTTER IBERICA. S.A.
- 1.3.2) DIRECCION: BASILICA, 17 - 1º OFI. 28020 MADRID
- 1.3.3) TELEFONO: 91-5.56.10.74 / 91-5.54.40.40 649.915.285 / 609.180.322
- 1.3.4) INFORMACION: Contactar Sr. Carmona
- 1.3.5) EMERGENCIA: Contactar Sr. Carmona - Sr. Casado

2) COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

NOMBRE SUSTANCIA	F. RIESGO	CONC.	T.L.V.
TENSIOACTIVO ANIONICO	R36/38	1-5%	
ALCALINIZANTE	R34/36/37/38	5-10%	10 mg/m ³
EDTA	R21/36	0-1%	20
AMINA	R20/36/37/38	1-5%	3
HIDROXIDO POTASICO	R35>5% (AL 100%) R34<5%>2% R36/38 >2%>0,5%	0-1%	
ALCOHOL	R34	1-5%	
FORMALDEHIDO	R36/38	0-1%	
MEZCLA ESTERES FOSFORICOS	R34	1-5%	

2.1) COMPOSICION (REC. CEE 89 / 542).

TESIOACTIVOS ANIONICOS, NO IONICOS, JABON, EDTA, IDROTOPOS	0-5%
CONTIENE CONSERVANTES	
DETERSIVO PARA SUPERFICIES DURAS	
BIODEGRADABLE 90% (ART. 2-4 L.136/83)	





* Sutter Profesional, Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del grupo Sutter Iberica



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

3) IDENTIFICACION DEL PELIGRO DERIVADO DE LA NATURALEZA, EXPOSICION Y/O CONTACTO CON EL PRODUCTO

- 3.1) CLASIFICACION SEGUN LA DIRECTIVA CEE 88/379 (PREPARADOS PELIGROSOS): IRRITANTE
- 3.1.1) FRASES DE RIESGO: R36/38 IRRITANTE PARA OJOS Y PARA PIEL
- 3.2) RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA (SEÑALES Y SINTOMAS):
- 3.2.1) INHALACION: IRRITANTE NEBULIDAD O DISPERSADO EN AEROSOL
- 3.2.2) CONTACTO PIEL: IRRITANTE
- 3.2.3) CONTACTO OJOS: IRRITANTE
- 3.2.4) INGESTION: DAÑINO
- 3.2.5) OTRA INFORMACION:

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

- 4.1) INDICACIONES GENERALES:
EN CASO DE DUDA O CUANDO APAREZCAN ALGUN SINTOMA ACUDIR A UN MEDICO MOSTRANDO Y TENIENDO A DISPOSICION LA FICHA DE SEGURIDAD.
NO SUMINISTRAR NINGUNA SUSTANCIA POR VIA ORAL A PERSONAS PRIVADAS DE CONSCIENCIA.
- 4.2) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE:
- 4.2.1) INHALACION: MANTENER EN REPOSO, CONSULTAR MEDICO
- 4.2.2) CONTACTO PIEL: LAVAR CON AGUA
- 4.2.3) CONTACTO OJOS: LAVAR ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y CONSULTAR MEDICO
- 4.2.4) INGESTION: NO PROVOCAR VOMITO. CONSULTAR MEDICO. PEDIR AUXILIO INMEDIATO
- 4.2.5) OTRA INFORMACION:

5) MEDIDAS DE INCENDIO: PRODUCTO NO INFLAMABLE

- 5.1) MEDIOS ACONSEJADOS: EN CASO DE INCENDIO, AGUA PULVERIZADA, EXTINTOR DE POLVO o CO2
- 5.2) PROCEDIMIENTO ESPECIAL: EVITAR CONTACTO CON ACIDOS
- 5.3) RIESGOS ESPECIFICOS:
- 5.4) OTRAS ADVERTENCIAS: EN CASO DE INCENDIO ENFRIAR EL CONTENEDOR CON AGUA PULVERIZADA



C.I.F.: A-79/110.961



* Sutter Professional, Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Iberica

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

6) MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- 6.1) DERRAME Y PERDIDA: ELIMINAR PERDIDA ADSORBER CON MATERIAL INERTE
- 6.2) MEDIDAS PARA GUANTES, GAFAS, DELANTAL, CALZADO OPERARIOS: (EVITAR EL USO DE LENTES DE CONTACTO)
- 6.3) MEDIDAS AMBIENTALES: EVITAR VERTER A LA ALCANTARILLA
- 6.4) AVISAR A: AUTORIDAD COMPETENTE

7) MANIPULACION Y STOCK


- 7.1) MANIPULACION:
- 7.1.1) MEDIDAS DE PROTECCION GUANTES, ACONSEJABLE GAFAS, INDIVIDUAL: CALZADO, DELANTAL
- 7.2) STOCK:
- 7.2.1) PRECAUCIONES GENERALES: LOCAL BIEN AIREADO
- 7.2.2) PRECAUCIONES NORMALES: PRECAUCIONES PARTICULARES: NO ALMACENAR CON PRODUCTOS ACIDOS

8) CONTROL A LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

- 8.1) PRECAUCIONES GENERALES: USAR SIEMPRE GUANTES
- 8.2) CONTROL A LA EXPOSICION:
- 8.3) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
- 8.3.1) VIAS RESPIRATORIAS:
- 8.3.2) OJOS: ACONSEJABLE GAFAS, EVITAR USO DE LENTES DE CONTACTO
- 8.3.3) MANOS: GUANTES
- 8.3.4) PIEL: CALZADO Y DELANTAL
- 8.4) CONTROLES SANITARIOS SEGUN LEY:
- 8.4.1) VISITA MEDICA PREVENTIVA:
- 8.4.2) ASEGURACIONES OBLIGATORIAS:
- 8.4.3) INDICADORES BIOLOGICOS:
- 8.4.4) OTROS:

C.I.F.: A-79110.961





* Sutter Profesional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia.



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Bas lica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

9) PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS

9.1)	ESTADO FISICO:	LIQUIDO
9.2)	COLOR:	AMARILLO PALIDO
9.3)	OLOR / PERFUME:	VERBENA
9.4)	SOLUBILIDAD EN AGUA:	SOLUBLE
9.5)	SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS POLARES:	SOLUBLE
9.6)	SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS APOLARES:	INSOLUBLE
9.7)	PESO ESPECIFICO (20/4):	1,048
9.8)	PESO ESPECIFICO DEL VAPOR:	NO APLICABLE
9.9)	PUNTO DE ABLANDAMIENTO:	NO APLICABLE
9.10)	PUNTO DE EBULLICION:	>100°C
9.11)	PUNTO DE INFLAMABILIDAD (VAPOR):	NO APLICABLE
9.12)	TEMP. DE EVAPORACION:	NO APLICABLE
9.13)	TENSION DE VAPOR (20°C):	NO APLICABLE
9.14)	OTROS PARAMETROS:	pH (10%)=12,5 . SOLIDOS TOTAL 11,3

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1)	ESTABILIDAD:	PRODUCTO ESTABLE
10.2)	CONDICIONES A EVITAR:	EVITAR CONTACTO CON ACIDOS
10.3)	RIESGO DE DESCOMPOSICION:	
10.4)	OTROS:	

11) INFORMACION TOXICOLOGICA: LD50 AMINA=1720 (RATA) LD50 FORMALDEHIDO=800 (RATA) LD50 MEZCLA DE ESTERES FOSFORICOS=3950 (RATA) LD50 ALCOHOL =1580 (RATA)

11.1)	DATOS DE TOXICIDAD:	
11.1.1)	ORAL:	DAÑINO
11.1.2)	CUTANEA:	IRRITANTE
11.1.3)	INHALACION:	IRRITANTE SI SE NEBULIZA O DISPERSA COMO AEROSOL
11.1.4)	OJOS:	IRRITANTE
11.2)	EXPOSICION CRONICA:	
11.2.1)	INGESTION:	DAÑINO
11.2.2)	CONTACTO CUTANEO:	IRRITANTE
11.2.3)	INHALACION:	IRRITANTE POR INSPIRACION SI SE NEBULIZA O DISPERSA COMO AEROSOL
11.2.4)	CONTACTO OJOS:	IRRITANTE
11.3)	CORROSIVIDAD. PODER IRRITAN.	
11.3.1)	CONTACTO CUTANEO:	IRRITANTE
11.3.2)	CONTACTO MUCOSAS:	IRRITANTE
11.3.3)	CONTACTO OCULAR:	IRRITANTE





* Sutter Professional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia.



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

12) INFORMACION ECOLOGICA

- 12.1.1) TOXICIDAD FAUNA ACUATICA: NO CONOCIDO
- 12.1.2) WKG (CLASE CONTAMINACION LEY ALEMANA): NO CONOCIDO
- 12.1.3) BIODEGRADABILIDAD: BIODEGRADABLE 90% (ART. 2-4 L.136/83)

13) CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIONES

- 13.1) CLASIFICACION DEL PRODUCTO COMO DESECHO (L.475 / 88) : DESECHO ESPECIAL
- 13.2) ELIMINACION DEL ENVASE: NINGUN REQUISITO PARTICULAR. NO DISPERSAR EN EL MEDIO AMBIENTE

14) INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

- 14.1) VIA TIERRA:
- 14.2) VIA MAR:
- 14.3) VIA AEREA:

15) INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION

- 15.1) ETIQUETADO SEGUN DIRECTIVA CEE 88 / 379 IRRITANTE
- 15.2) NATURALEZA DE LOS RIESGOS / FRASES DE RIESGO (R):R36/38 IRRITANTE PARA LOS OJOS Y PIEL
- 15.3) CONSEJOS DE PRUDENCIA (S):S2 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA. CONSULTAR MEDICO

16) OTRAS INFORMACIONES / OBSERVACIONES

SUTTER FLOOR STRAIK N.R. DECAPANTE SIN ACLARADO PARA PAVIMENTOS SINTETICOS Y DE PIEDRA

- 16.1) ETIQUETADO DETERGENTES:
- 16.2) EN EL USO DEL PRODUCTO, ATENERSE A LAS INSTRUCCIONES REFERIDAS EN LA ETIQUETA.
- 16.3) LA PRESENTE FICHA DE SEGURIDAD DEBE PRESENTARSE CADA VEZ QUE SE ACUDA A UN MEDICO.



C.I.F.: A-79/110.501